PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

D2-W1
1:100/200



P.p.=110,00		
Rzędna projektowanego terenu	121,75	121,69
Rzędna istniejącego terenu	121,48	121,45
Rzędna dna proj. kanału	120,52	120,60
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,23	1,09
Długość odcinka	3,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=3,0 i=25,5 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D110 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	3,0
Nazwa węzła	D2	w1

D2-W2
1:100/200



Rzędna projektowanego terenu	121,75	121,69
Rzędna istniejącego terenu	121,48	121,55
Rzędna dna proj. kanału	120,44	120,54
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,31	1,15
Długość odcinka	2,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,0 i=27 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	2,0
Nazwa węzła	D2	w2

D2-W3
1:100/200



Rzędna projektowanego terenu	121,75	121,69
Rzędna istniejącego terenu	121,48	121,55
Rzędna dna proj. kanału	120,34	120,37
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,41	1,32
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 i=20 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D200 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,5
Nazwa węzła	D2	w3

Tr1-w4
1:100/100

Rzędna projektowanego terenu	121,75	121,69
Rzędna istniejącego terenu	121,50	121,55
Rzędna dna proj. kanału	120,40	120,43
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,35	1,46
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 i=20 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,5
Nazwa węzła	Tr1	w4

D3-W5
1:100/100

Rzędna projektowanego terenu	121,80	
Rzędna istniejącego terenu	121,55	121,75
Rzędna dna proj. kanału	120,46	120,47
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,34	1,28
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 i=6 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D200 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,5
Nazwa węzła	D3	w5

D4-w6
1:100/100



Rzędna projektowanego terenu	121,85	121,85
Rzędna istniejącego terenu	121,78	121,70
Rzędna dna proj. kanału	120,81	120,82
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,04	1,03
Długość odcinka	1,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,5 i=5 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D200 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,5
Nazwa węzła	D4	w6

D4-w7
1:100/200



Rzędna projektowanego terenu	121,85	121,89
Rzędna istniejącego terenu	121,78	121,80
Rzędna dna proj. kanału	120,46	120,61
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,39	1,28
Długość odcinka	10,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=10,0 i=15 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	10,0
Nazwa węzła	D4	w7

D5-w8
1:100/200



Rzędna projektowanego terenu	121,90	
Rzędna istniejącego terenu	121,55	121,57
Rzędna dna proj. kanału	120,55	
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,35	1,32
Długość odcinka	12,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=12,0 i=15 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	12,0
Nazwa węzła	D5	w8

D6-w9
1:100/100



Rzędna projektowanego terenu	121,87	121,87
Rzędna istniejącego terenu	121,55	121,60
Rzędna dna proj. kanału	120,57	120,59
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,30	1,28
Długość odcinka	1,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,0 i=15 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,0
Nazwa węzła	D6	w9

D7-w10
1:100/100

Rzędna projektowanego terenu	121,87	121,87
Rzędna istniejącego terenu	121,45	121,62
Rzędna dna proj. kanału	120,73	120,74
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,84	1,13
Długość odcinka	1,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=1,0 i=15‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	1,0
Nazwa węzła	D7	w10

Db-w11
1:100/100



Rzędna projektowanego terenu	121,87	
Rzędna istniejącego terenu	121,64	121,65
Rzędna dna proj. kanału	120,55	120,59
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,09	1,06
Długość odcinka	2,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=2,0 i=20 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	2,0
Nazwa węzła	DB	w11

Dc-w12
1:100/200



Rzędna projektowanego terenu	121,82	121,87
Rzędna istniejącego terenu	121,83	121,85
Rzędna dna proj. kanału	120,75	120,85
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,07	1,02
Długość odcinka	5,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=5,0 i=20 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	D160 kl. N lite	
Hektometr i odległości	0	5,0
Nazwa węzła	DC	w12

Inwestycja:
Projekt budowy boiska szkolnego wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią do skoku w dal, silowni zewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych (49) dla samochodów osobowych przy ZSM w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 68 wraz z doziemną instalacją oświetleniową, monitoringiem terenu i odwodnieniem boiska na działkach o nr ewid. 1088/6, 1089/1, 1089/2, 1094/1, 1094/6, 1090, 1091, 1093 i na części działek 1092/2, 1092/1. Obręb: 0001 Łapy. Jednostka: 200206_4 m. Łapy.

Inwestor:
Zespół Szkół Mechanicznych
im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
ul. gen. Władysława Sikorskiego 68, 18-100 Łapy.

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania:
Projekt wyk. przyłącza i zewn. inst. kan. deszcz.

Rysunek:
Profil kanalizacji deszczowej

Branża:
Instalacje sanitarne:
Projektant:
mgr inż. Krzysztof Stasiuk | IE/39/01

Projekt jest chroniony prawem autorskim.
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2018	1:500	13.03.2018	S-02	